

マルタコンブラ

マルタコンパウンドドロマイトプラスター 《上塗壁材》

注目の省力化—工期短縮—経済性

- 水練りだけでOK
- コテのび抜群 施工簡易
- 早期硬化
- 練置き可能
- 着色自由
- ソフトな仕上り—ノークラック
- どんな下地でも仕上げOK
- 防火防水防音性優秀



田政礦業株式会社

マルタ・コンプラの品質

- そのすぐれた品質で定評のある(JIS 6903第3349号)マルタ・ドロマイト・プラスターは、田政礦業がスイスから導入した焼成炉で製造されます。
この炉は、世界最高の性能を誇るメルツ社の製品で、平行流蓄熱豎形重油焼成炉といわれ、これにオートメーション装置を組み合わせ、自動的に製造工程が管理されておりますので、マルタ・ドロマイト・プラスターは、常に安定した高品質を保つことができます。
- マルタ・コンプラは、そのマルタ・ドロマイト・プラスターに、グラス・ウール製のツタを平均にミックスして、作業の大幅な能率向上をはかったものです。グラス・ウールのツタは、強じんて腐蝕することもなく、マルタ・ドロマイト・プラスターの高品質と相俟って、すばらしい仕上りを約束します。

マルタ・コンプラのつかいかた

- 下ぬり・中ぬり——ボード、コンクリート、ブロックなどの下地に、セメント、モルタル、ドロマイトプラスター、石膏プラスター、漆喰で、下ぬり、中ぬりをします。
- 上ぬり——マルタ・コンプラの必要量を、バケツか、ねり舟に入れ、水を加えて十分にしみこんだら練ってください。
- 必要量と水の量——マルタ・コンプラ1袋(20kg)を水13リットルで練ります。これで、13~14平方メートル(約4坪)がぬれます。
- 着色——各種プラスターと同じように、無機顔料をおつかいください。
- 養生——ドロマイトプラスターのときより、すこし早めに通風してください。

代理店



田政礦業株式会社

電話 0282-22-3271